AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór załączający MS6N-EE-1/4-V230 (532115) serii MS6N - Festo

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO047873**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wszystkie funkcje przygotowania sprężonego powietrza: regulatory ciśnienia, zawory załączające, filtry-regulatory ciśnienia i zawory wolnego startu z funkcją bezpieczeństwa, filtry, czujniki ciśnienia i przepływu, osuszacze, separatory wody, czujniki, smarownice i rozgałęziacze. Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania. W wielkościach 4, 6, 9 i 12.

- Z gwintem przyłączeniowym NPT
- Szerokość modułu 62 mm
- Elektryczny zawór 3/2 do napowietrzania i odpowietrzania instalacji pneumatycznych
- Do przyłącza 3 można podłączyć tłumik hałasu lub zużyte powietrze odprowadzać przewodem
- Zasilanie 24 V DC, 110, 230 V AC
- Opcjonalnie z manometrem i czujnikiem ciśnienia
- Z cewką magnetyczną, bez gniazda wtykowego

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Sposób uruchamiania | elektrycznie |
| Funkcja odpowietrzenia | bez dławienia |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Rodzaj sterowania | sterowanie pilotem |
| Symbol | 00991008 |
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty monostabilny |

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze | 4 bar |
| Wartość C | 11 l/sbar |
| Wartość b | 0.5 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 2600 l/min |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Parametry cewki | 230 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 3,0 VA, moc podtrzymania 2,4 VA |
| Dopuszczalne wahania napięcia | -14% / +10% |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Waga produktu | 740 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/4 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 1/4 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/2 |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów | wew. |
| Przyłącze elektryczne | Kształt C |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | 1/4 NPT |
| **Bezpieczeństwo żywności** | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| **Waga produktu** | 740 g |
| **Dopuszczalne wahania napięcia** | -14 % / +10 % |
| **Sposób uruchomienia** | Elektryczny |
| **Sposób kasowania** | Sprężyna mechaniczna |
| **Rodzaj sterowania** | Z pilotem |
| **Kierunek przepływu** | Jednokierunkowy |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | 1/4 NPT |
| **Konstrukcja** | Zawór tłokowy |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | G1/2 |
| **Wartość-b** | 0.5 |
| **Wartość-C** | 11 l/sbar |
| **Funkcja odpowietrzenia** | Bez możliwości dławienia |
| **Pomocnicze ręczne uruchamianie** | Z blokadą, Przez przyciśnięcie |
| **Zasilanie pneum. pilotów** | Wewnętrzne |
| **Charakterystyka cewki** | 230 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 3 VA, moc podtrzymania 2,4 VA |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| **Ciśnienie robocze** | 4 ... 18 bar |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru: |
| **Stopień ochrony** | IP65 |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Przyłącze elektryczne** | Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803, Wtyczka, Wg DIN EN 175301-803, Czworokątna konstrukcja |
| **Dopuszczenie** | c UL us - Recognized (OL) |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Materiał obudowy** | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 zamknięty, monostabilny |
| **Czas pracy ciągłej** | 100 % |
| **Normalny przepływ nominalny** | 2 600 l/min |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO047873 |
| **EAN-13** | 4052568339654 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 04:05