# Zawór podstawowy LFMA-D-MAXI-A-U (546449) serii LFMA - Festo

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO048619**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Filtr o dużej wydajności zapewniający wysoki stopień czystości sprężonego powietrza
- Usuwanie aerozoli oleju ze sprężonego powietrza
- Wersja ze wskaźnikiem ciśnienia różnicowego do wizualnego wskazywania zanieczyszczenia filtra
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | D |
| Wielkość | Maxi |
| Konstrukcja | Filtr włókien |
| Dokładność filtracji | 0.01 µm |
| Spust kondensatu | automatyczny |
| Symbol | 00991520 |
| Ciśnienie robocze | 1.448 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Sprawność filtra | 99.9999 % |
| Osłona pojemnika | Osłona metalowa |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |

| | |
|---|---|
| Temperatura medium | 1 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.01 mg/m³ |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5deg |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |
| Materiał filtra | Włókna borokrzemianowe |
| Materiał pojemnika | PC |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Waga produktu | 1190.7 g |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pozycja zabudowy** | Pionowa +/- 5° |
| **Efektywność filtrowania** | 99.9999 % |
| **Resztkowa zawartość oleju** | 0.00000027 oz/yd3 |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:7:2], Gazy obojętne |
| **Osłona pojemnika** | Osłona metalowa |
| **Seria** | D |
| **Materiał pojemnika** | PC |
| **Wkładka filtracyjna** | 0.01 µm |
| **Waga produktu** | 42 oz |
| **Konstrukcja** | Filtr włóknowy |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne |
| **Spust kondensatu** | W pełni automatyczny |
| **Materiał filtra** | Włókna boro krzemowe |
| **Materiał obudowy** | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| **Wielkość** | Maxi |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | 33.8 ... 140 °F |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru: |
| **Temperatura otoczenia** | 14 ... 140 °F |
| **Ciśnienie robocze** | 21 ... 180 Psi |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO048619 |
| **EAN-13** | 4052568353131 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:43