

Wtyk szybkozłączka KS3-1/8-A (3492) serii KS3 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014203

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Łącznik wtykowy z jednostronnym lub dwustronnym odcięciem wypływu, zgodny z ISO 4414.

- Szybkozłączka do standardowych zastosowań bez funkcji bezpieczeństwa
- Jednostronne lub dwustronne odcięcie
- Z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, ze złączką nasadkową lub szybkozłączem
- Mosiądz niklowany, PP
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Średnica nominalna	4.95 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	225 l/min
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778	243.9 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC

Znamionowy moment dokręcenia	5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 15 %
Waga produktu	13 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelki gwintu	PA66-GF30 / TPE-U
Informacje o materiałach	Mosiądz, niklowany

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO014203
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C	EAN-13	4052568018245
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Normalny przepływ nominalny	563 l/min		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Waga produktu	13 g		
Wielkość nominalna	4.95 mm		
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8		
Nominalny moment dokręcający	5 Nm		
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar		