



## Trójnik wtykowy T NPQH-T-Q10-E-P10 (578383) serii NPQH - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO040065**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Niklowane chemicznie powierzchnie wykazują bardzo dużą odporność na korozję i powodują, że złącza wtykowe NPQH w połączeniu z różnymi przewodami oferują niesamowitą wielofunkcyjność: są odporne na wysoką temperaturę do 150deg, na zapłon i wysokie ciśnienie.

- Metalowa z mosiądzu niklowanego chemicznie
- Wysoka odporność na korozję i na działanie chemikaliów
- Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz [www.festo.com/certificates/NPQH](http://www.festo.com/certificates/NPQH)
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda. Woda zgodna z deklaracją dostawcy patrz: [www.festo.com/certificates/NPQH](http://www.festo.com/certificates/NPQH)
- Kształt prosty, L, T, Y, złącze wtykowe przegrodowe

### Dane techniczne

Wielkość	Standard
Średnica nominalna	9 mm
Głębokość wsunięcia przewodu	18.3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt T
Wielkość opakowania	10
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Symbol	00997424
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa

Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50degC
Jednostka certyfikująca	NSF C0523185
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz deklaracja zgodności
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	39.8 g
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany chemicznie
Materiałowy pierścień zabezpieczający	PEI
Materiał pierścienia zwalnającego	Mosiądz, niklowany chemicznie
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa
Materiał pierścienia podporowego	PEI

## DANE TECHNICZNE

Waga produktu	39.8 g	Nr kat.	OT-FESTO040065
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna	EAN-13	4052568060862
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 20 bar		
Materiał pierścienia zwalnającego	Mosiądz, niklowany		
Certyfikat	NSF C0523185		
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 10 mm		
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 10 mm		
Wielkość nominalna	9 mm		
Jednostka opakowania	10		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-:], Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com		
Bezpieczeństwo żywności	Patrz deklaracja zgodności, NSF/ANSI 169		
Konstrukcja	Zasada Push Pull		
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany		
Wielkość	Standard		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:56