



## Mocowanie profilowane DAMH-L8-25-PL-1 (8069014) serii DAMH - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO081100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość	25
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	99 g
Typ mocowania	Mocowanie bezpośrednie przez otwór przelotowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany
Materiał tulejki	Nierdzewna stal stopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal, ocynkowana

### DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Sposób montażu	Montaż bezpośredni przy pomocy otworów przelotowych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS, Nie zawiera miedzi
Wielkość	25
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana
Waga produktu	99 g
Materiał tuleji	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał pierścienia mocującego	Anodowany stop aluminium
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO081100
EAN-13	4052568445164

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:37