



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa R3/8-8 (teflon)



Numer artykułu SKU:  
IQSG388

Numer artykułu producenta:  
-----

Wysyłka w 24-48h.

OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)  
**Zalecane temperatury pracy:** -20 ° C do maks. + 80 ° C  
**Zalecane ciśnienie robocze:** -0,95 do 20 barów  
**Media robocze:** sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)  
**Zalety:** duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

|               |      |         |         |
|---------------|------|---------|---------|
| Rodzaj gwintu | R    | Nr kat. | IQSG388 |
| D             | 8 mm |         |         |
| R             | 3/8  |         |         |