AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór opóźniający czasowy VZA-3-1/4 (3434) serii VZA - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO013800**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

- Bezstopniowo regulowany czas opóźnienia

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Symbol | 00995725 |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 600 l/min |
| Regulowany czas opóźnienia | 0 s |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Typ mocowania | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Ciśnienie robocze** | 0 ... 10 bar |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy otworów przelotowych |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Normalny przepływ nominalny** | 600 l/min |
| **Regulowany czas opóźnienia** | 0 ... 30 s |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Przyłącza pneumatyczne** | G1/8, G1/4 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO013800 |
| **EAN-13** | 4052568110307 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:03