AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81



Numer artykułu SKU: FEA7C7C2C1E741F9B67B9E948EB9F3A1

Numer artykułu producenta:

Status magazynowy: Tylko na zamówienie.

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)
Zalecane temperatury pracy: -20 ° C do maks. + 80 ° C
Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 20 barów
Media robocze: Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)
Zalety: Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

R	M 5
Średnica D	4 mm
Waga	0,0043 kg
D	4 mm

Nr kat.	FEA7C7C2C1E741F9B67B9E948EB9F3A1

Data wygenerowania podsumowania: 29.03.2024r, g. 15:32