

Złączka prosta wtykowa okrągła G1/8-6 z gniazdem sześciokątnym (oring)



Numer artykułu SKU:
IQSG186IG

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu) Zalecane temperatury pracy: -20 ° C do maks. + 80 ° C Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 20 barów Media robocze: Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C) Zalety: Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0095 kg
Rodzaj gwintu	G
D	6 mm
G	1/8
P	14,0 mm

Nr kat.	IQSG186IG
EAN-13	4050571374433