



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa okrągła G1/4-4 z gniazdem sześciokątnym (oring)



Numer artykułu SKU:
IQSG144IG

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)
Zalecane temperatury pracy:
-20 ° C do maks. + 80 ° C
Zalecane ciśnienie robocze:
-0,95 do 20 barów
Media robocze:
Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)
Zalety:
Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg	Nr kat.	IQSG144IG
Rodzaj gwintu	G	EAN-13	4050571826123
D	4 mm		
G	1/4		
P	17,0 mm		