



Trójnik wtykowy Y NPQR-Y-Q8-E (8085725) serii NPQR - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO095076

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wytrzymałe złącze wtykowe NPQR ze stali nierdzewnej: Dzięki gładkiej konstrukcji i wysokiej odporności na większość mediów optymalnie nadaje się do przemysłu spożywczego, a także do różnych zastosowań w automatyzacji procesów, produkcji akumulatorów lub przemyśle motoryzacyjnym.

- Bardzo łatwe do czyszczenia dzięki sfazowanemu o-ringowi i mniejszej liczbie krawędzi, na których może gromadzić się brud
- Optymalny stosunek ceny do wydajności, idealny do aplikacji z jednego źródła
- Wysoka odporność na korozję (klasa odporności na korozję CRC 4 według normy Festo 940 070) i odporność na środki chemiczne
- Odporność na wysoką temperaturę
- Stal nierdzewna
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie (woda)
- Kształt prosty, L, T, Y, złącze wtykowe przegrodowe

Dane techniczne

Wielkość	Standard
Głębokość wsunięcia przewodu	17 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt-Y
Wielkość opakowania	1
Konstrukcja	Zasada Push Pull

Symbol	00997424
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,7 MPa przy temp. 0 - 80degC
Jednostka certyfikująca	NSF C0556009
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Klasa 4 wg ISO 14644-1
	patrz deklaracja zgodności
Klasa Cleanroom	-20 degC
Dopuszczenie do branży spożywczej	37.8 g
Temperatura otoczenia	Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Waga produktu	do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	Zgodność z dyrektywą RoHS
Przyłącze pneumatyczne 2	Stal wysokostopowa nierdzewna
Informacja o materiałach	Nierdzewna stal stopowa
Materiał obudowy	Nierdzewna stal stopowa
Materiałowy pierścień zabezpieczający	FPM
Materiał pierścienia zwalniającego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnienia przewodu	PPSU
Materiał elementu trzymającego przewód	
Materiał pierścienia podporowego	

DANE TECHNICZNE

Waga	0,04 kg	Nr kat.	OT-FESTO095076
		EAN-13	4052568553371