AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Trójnik wtykowy T NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10 (133118) serii NPQP - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO039649**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Złącze polipropylenowe NPQP jest zgodne z wymogami FDA i zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesów: jest odporne na chemikalia, przeznaczone do kontaktu z żywnością, lekkie i przezroczyste. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu biotechnologicznego/farmaceutycznego, techniki medycznej, pomieszczeń sterylnych i automatyzacji procesów.

- Polipropylen
- Ekonomiczna alternatywa dla stali nierdzewnej: razem z przewodem giętkim PLN zapewnia znaczną odporność na działanie typowych środków czyszczących
- Do stosowania przy ekstremalnych wpływach mediów
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/NPQP
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, Y, złącze wtykowe przegrodowe

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 6.4 mm |
| Konstrukcja | Kształt T |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Zasada Push Pull |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |

| | |
|---|---|
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Waga produktu | 28 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | do przewodu o średnicy zewn. Ø 12 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 10 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Bezpieczeństwo żywności** | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| **Materiał elementów blokady przewodu** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Ciśnienie robocze w zależności od temperatury** | -0.95 ... 10 bar |
| **Średnica nominalna DN** | 6.4 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | dla przewodu o średnicy zew. 10 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | dla przewodu o średnicy zew. 12 mm |
| **Wielkość nominalna** | 6.4 mm |
| **Jednostka opakowania** | 10 |
| **Waga produktu** | 28 g |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Konstrukcja** | Zasada Push Pull |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| **Materiał obudowy** | PP |
| **Wielkość** | Standard |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura otoczenia** | -20 ... 60 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO039649 |
| **EAN-13** | 4052568029982 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:30