



## Złączka kątowa wtykowa R1/4-12 (teflon)



**Numer artykułu SKU:  
IQSL1412**

Numer artykułu producenta:  
-----

Produkt dostępny. Czas  
dostawy: Wysyłka w  
24-48h.

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

### Zalecane temperatury pracy:

-20 ° C do maks. + 80 ° C

### Zalecane ciśnienie robocze:

-0,95 do 20 barów

### Media robocze:

Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)

### Zalety:

Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

## DANE TECHNICZNE

|            |          |
|------------|----------|
| R          | R 1/4"   |
| Średnica D | 12 mm    |
| Waga       | 0,027 kg |

|         |          |
|---------|----------|
| Nr kat. | IQSL1412 |
|---------|----------|