



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka kątowna wtykowa G1/4-6 (oring)



Numer artykułu SKU:
IQSL146G

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

ZŁĄCZE WTYKOWE KĄTOWE G1/4"-6 MM, STANDARD IQS

- **Materiały:**

korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

- **Zalecane temperatury pracy:**

-20°C do maks. + 80°C

- **Zalecane ciśnienie robocze:**

-0,95 do 20 barów

- **Media robocze:**

sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)

- **Zalety:**

duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg	Nr kat.	IQSL146G
Rodzaj gwintu	G	EAN-13	4050571378523
D	6 mm		
G	1/4		

Data wygenerowania podsumowania: 20.04.2024r, g. 16:07