



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Złączka kątowna wtykowa G3/8-6 (oring)



Numer artykułu SKU:  
IQSL386G

Numer artykułu producenta:  
-----

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

**Materiały:**  
Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)  
**Zalecane temperatury pracy:**  
-20 ° C do maks. + 80 ° C  
**Zalecane ciśnienie robocze:**  
-0,95 do 20 barów  
**Media robocze:**  
Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)  
**Zalety:**  
Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

|               |          |         |               |
|---------------|----------|---------|---------------|
| Waga          | 0,021 kg | Nr kat. | IQSL386G      |
| Rodzaj gwintu | G        | EAN-13  | 4050571379360 |
| D             | 6 mm     |         |               |
| G             | 3/8      |         |               |