



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

Króćce do węża z gwintem zewnętrznym i nakrętką obrotową to elementy złączne służące do podłączania przewodów i węży pneumatycznych (i innych mediów roboczych).

Zakres temperatury: -40 °C do maks. +95 °C.

Ciśnienie robocze: do 16 bar.

Cechy:

- Prosty i łatwy montaż z wykorzystaniem tzw. końcówki choinkowej,
- dla zabezpieczenia węża przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Sposób podłączenia przewodu: nasunąć przewód na końcówkę. Zaleca się lekkie podgrzanie przewodu dla ułatwienia nasunięcia. Dla zabezpieczenia przewodu przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Demontaż przewodu: zaleca się rozcięcie przewodu.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	955AC1797C944A609E1D31505AFF7201
Ciezar	0,0076 KG		
Ciezar	0,0077 KG		
Waga	0,1 kg		
Ciezar	0,011 KG		
Waga	0,125 kg		
Waga	0,135 kg		
Waga	0,047 kg		