



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Króciec podwójny G3/4 do opaski kłowej (DIN 8537/20036)



Numer artykułu SKU:
DN34K1/4ST

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.

OPIS PRODUKTU

Dodatkowe polaczenie mechaniczne miedzy złączka do wezy i zaciskiem (tylko w polaczeniu z zaciskiem weza SL ... SB)
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +95°C
Cisnienie robocze:
do 16 bar
Uwaga:
uszczelnia tylko w polaczeniu ze stożkiem wewnętrznym 1:4 lub 1:3, nie ze stożkiem 60°. Jako zabezpieczenie prosze zastosowac nypel podwójny DN 34 K 1:3 ST lub DN 10 K 1:4 ST.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	złączka podwójna (wg DIN 8537/20036)
Tworzywo	stal / żeliwo ciągliwe
Stożek uszczelniający / stożek	1:4
Wersja	złączka podwójna (wg DIN 8537/20036)

Nr kat.	DN34K1/4ST
EAN-13	4050571257545