AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec podwójny G1 do opaski kłowej (DIN 8537/20036)



Numer artykułu SKU: DN10K1/3ST

Numer artykułu producenta: -----

Produkt dostępny. Czas dostawy: Wysyłka w 24-48h.

OPIS PRODUKTU

Dodatkowe polaczenie mechaniczne miedzy zlaczka do wezy i zaciskiem (tylko w polaczeniu z zaciskiem weza SL ... SB)
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +95°C
Cisnienie robocze:
do 16 bar
Uwaga:
uszczelnia tylko w polaczeniu ze stozkiem wewnetrznym 1:4 lub 1:3, nie ze stozkiem 60°. Jako zabezpieczenie prosze zastosowac nypel podwójny DN 34 K 1:3 ST lub DN 10 K 1:4 ST.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	złączka podwójna (wg DIN 8537/20036)
Tworzywo	stal / żeliwo ciągliwe
Stożek uszczelniający / stożek	1:3
Wersja	złączka podwójna (wg DIN 8537/20036)

Nr kat.	DN10K1/3ST
EAN-13	4050571254094

Data wygenerowania podsumowania: 29.03.2024r, g. 15:40