AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Cewka MD-2-230VAC-PA (549905) serii MD - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO028395

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewki F/S. Dla prądu stałego lub przemiennego przy serii zaworów VUVS.

Dane techniczne

Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Czas pracy ciągłej	100%
Współczynnik mocy cos φ	0.7
Parametry cewki	230 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 14,5 VA, moc podtrzymania 10,5 VA
Dopuszczalne wahania częstotliwości	+/- 10%
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Maks. moment dokręcenia złącza	0.5 Nm
Waga produktu	110 g
Przyłącze elektryczne	wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał cewki	Duroplast
Materiał uzwojenia	Miedź

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	110 g
Materiał cewki	Duroplast, Miedź, Stal
Współczynnik mocy cos {phi}	0.7
Materiał uzwojenia	Miedź
Maks. moment dokręcający dla złącza	0.5 Nm
Dopuszczalna fluktuacja częstotliwości	+/- 10 %
Charakterystyka cewki	230 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 14,5 VA, moc podtrzymania 10,5 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Temperatura otoczenia	-20 ... 50 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Pozycja zabudowy	Dowolna
Czas pracy ciągłej	100 %
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	Wg DIN EN 175301-803
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną

Nr kat.	OT-FESTO028395
EAN-13	4052568051945

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22