



Cewka MD-2-24VDC-PA (549903) serii MD - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028396

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewki F/S. Dla prądu stałego lub przemiennego przy serii zaworów VUVS.

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Czas pracy ciągłej	100%
Parametry cewki	24 V DC: 6,8 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Maks. moment dokręcenia złącza	0.5 Nm
Waga produktu	110 g
Przyłącze elektryczne	wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast
Materiał uzwojenia	Miedź

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 °C do 50 °C
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	wg DIN EN 175301-803
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Czas pracy ciągłej	100 %
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	110 g
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Charakterystyka cewki	24 V DC: 6,8 W
Maks. moment dokręcający dla złącza	0.5 Nm
Materiał uzwojenia	Miedź
Materiał cewki	Duroplast, Miedź, Stal

Nr kat.	OT-FESTO028396
EAN-13	4052568051921

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 00:14