



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

Króćce na wąż z gwintem zewnętrznym pod opaskę skorupową to elementy złączne służące do podłączania przewodów i węży pneumatycznych (i innych mediów roboczych).

Zakres temperatury: do maks. +210 °C (dla pary nasyczonej), do maks. +120 °C (dla wody gorącej).

Ciśnienie robocze: 18 bar.

Cechy:

- Prosty i łatwy montaż z wykorzystaniem tzw. końcówki choinkowej,
- dla zabezpieczenia węża przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Sposób podłączenia przewodu: nasunąć przewód na końcówkę. Zaleca się lekkie podgrzanie przewodu dla ułatwienia nasunięcia. Dla zabezpieczenia przewodu przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Demontaż przewodu: zaleca się rozcięcie przewodu.

DANE TECHNICZNE

|            |           |         |                                  |
|------------|-----------|---------|----------------------------------|
| Waga       | 0,0043 kg | Nr kat. | AC6B081CE054455CAE1512EA7E0B4AB8 |
| Ciezar     | 0,0077 KG |         |                                  |
| Waga       | 0,1 kg    |         |                                  |
| Waga       | 0,011 kg  |         |                                  |
| Ciezar     | 0,135 KG  |         |                                  |
| Średnica D | 14 mm     |         |                                  |
| Ciezar     | 0,0081 KG |         |                                  |