AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kabel przyłączeniowy KMP3-9P-08-5 (18698) serii KMP3 - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO011431**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Gniazdo wtykowe z kablem do przyłącza wielostykowego
- Wstępnie zmontowany
- Mocowanie za pomocą nakrętki i 2 śrub

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| W oparciu o normę | DIN 41652 |
| Oznaczenie kabla | Przy pomocy osprzętu |
| Częstotliwość połączeń | 50 |
| Waga produktu | 425 g |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja | Strona urządzenia polowego |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja | prostokątny |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Gniazdo wtykowe |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla | kątowe |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Sub-D |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 9 |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły | 9 |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | 2x śruba M3 |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00995638 |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja | Strona sterowania |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza | Kabel |

| | |
|---|---|
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył | 10 |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły | 9 |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 V |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC | 3 A |
| Odporność na napięcie udarowe | 1 kV |
| Długość kabla | 5 m |
| Właściwości kabla | Standard |
| Warunki testowania kabla | Warunki testu na żądanie |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe | 30 mm |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla | 75 mm |
| Średnica kabla | 7.15 mm |
| Tolerancja średnicy kabla | +- 0,3 mm |
| Budowa kabla | 10 x 0,34 mm² |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu | 0.34 mm² |
| Zakończenia żył | tępo odcięte |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Uwaga o stopniu ochrony | w stanie zamontowanym |
| Temperatura otoczenia | -25 degC |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 degC |
| Temperatura przechowywania | -25 degC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Materiał osłony kabla | PVC |
| Kolor powłoki kabla | szary |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał styków | Stop miedzi, pozłacany |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie | >= 75 mm |
| Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył | 9 |
| Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu | 2x śruba M3 |
| Podłączenie elektryczne 2, funkcja | Controller side |
| Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia | Kabel |
| Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia | Wolny koniec |
| Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył | 10 |
| Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył | 9 |
| Obciążalność prądowa przy 40°C | 3 A |
| Odporność na piki napięcia | 1 kV |
| Charakterystyka kabla | Standard |
| Warunki testowania kabla | Warunki testu na zapytanie |
| Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył | 9 |
| Średnica kabla | 7.15 mm |
| Budowa kabla | 10x0,34 |
| Nominalny przekrój przewodu | 0.34 mm2 |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 70 °C |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Materiał powłoki kabla | PVC |
| Kolor powłoki kabla | Szary |
| Materiał styków elektrycznych | Pozłacany stop miedzi |
| Końce żył | Cut off bluntly |
| Tolerancja średnicy kabla | ± 0,3 mm |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe | >= 30 mm |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Długość kabla | 5 m |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PA |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| W oparciu o normę | DIN 41652 |
| Waga produktu | 425 g |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 75 °C |
| Nominalne napięcie robocze DC | 24 V |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 °C |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 ... 30 V |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS |
| Zwrócić uwagę na stopień ochrony | W stanie zmontowanym |
| Oznaczenie kabla | Przy pomocy osprzętu |
| Liczba podłączeń/rozłączeń | 50 |
| Podłączenie elektryczne 1, funkcja | Field device side |
| Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja | Kątowa |
| Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia | Gniazdo wtykowe |
| Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla | Kątowe |
| Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia | Sub-D |

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OT-FESTO011431 |
| EAN-13 | 4052568066833 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 12:55