



Zespół przygotowania powietrza MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B (8130947) serii MS4 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO095711

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szerokość modułu 40, 62 mm
- Kombinacja zaworu załączającego i regulatora z filtrem
- Ze spustem kondensatu odkręcanym ręcznie lub w pełni automatycznym
- Do filtrowanego i niesmarowanego sprężonego powietrza
- Ciśnienie zasilania może być włączone lub wyłączone
- Ciśnienie wyjściowe jest regulowane bezstopniowo w zakresie regulacji ciśnienia

Dane techniczne

Wielkość	4
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5deg
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowanie dla G1/8
Ciśnienie robocze	0.1 MPa
Ciśnienie robocze	1 bar
Ciśnienie robocze	14.5 psi
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1400 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1500 l/min

Medium robocze

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Temperatura przechowywania

Temperatura medium

Temperatura otoczenia

Waga produktu

Typ mocowania

Informacja o materiałach

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010
[7:4:4]

Nie podano odporności na olej estrowy

1 - niskie obciążenie korozyjne

VDMA24364-B1/B2-L

-5 degC

-5 degC

-5 degC

470 g

Instalacja na przewodach

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	14.5 psi do 145 psi
Temperatura otoczenia	-5 °C do 50 °C
Temperatura medium	-5 °C do 50 °C
Typ mocowania	opcjonalnie:Instalacja na przewodachprzy pomocy kątownika mocującegoPrzy pomocy osprzętu
Waga produktu	470 g
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowanie dla G1/8
Pozycja montażowa	w pionie +/- 5°

Nr kat.	OT-FESTO095711
EAN-13	4052568609238