AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zespół przygotowania powietrza MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-WPE-B (8098377) serii MS4 - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO095703

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szerokość modułu 40, 62 mm
- Kombinacja zaworu załączającego i regulatora z filtrem
- Ze spustem kondensatu odkręcanym ręcznie lub w pełni automatycznym
- Do filtrowanego i niesmarowanego sprężonego powietrza
- Ciśnienie zasilania może być włączone lub wyłączone
- Ciśnienie wyjściowe jest regulowane bezstopniowo w zakresie regulacji ciśnienia

Dane techniczne

Wielkość	4
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5deg
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie robocze	0.1 MPa
Ciśnienie robocze	1 bar
Ciśnienie robocze	14.5 psi
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1400 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1500 l/min

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Nie podano odporności na olej estrowy
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-5 degC
Temperatura medium	5 degC
Temperatura otoczenia	5 degC
Waga produktu	470 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	14.5 psi do 145 psi
Temperatura otoczenia	5 °C do 50 °C
Temperatura medium	5 °C do 50 °C
Typ mocowania	opcjonalnie:Instalacja na przewodachprzy pomocy kątownika mocującegoPrzy pomocy osprzętu
Waga produktu	470 g
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Pozycja montażowa	w pionie +/- 5°

Nr kat.	OT-FESTO095703
EAN-13	4052568609153

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:16