AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złącze wtykowe QBM-1/8-1/8-U (533270) serii QBM - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO074062**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Seria mini do przewodów w wersji calowej
- Zwarta konstrukcja zapewniająca maksymalną oszczędność przestrzeni zabudowy
- Podłączenie pneumatyczne za pomocą przyłącza z gwintem R, NPT, UNF, gwintu metrycznego, złącza wtykowego lub tulejki wtykowej
- PBT i niklowany mosiądz
- Media robocze: sprężone powietrze (podciśnienie)
- Kształt prosty, T, L, Y

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 2.489 mm |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pokrycie |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | kształt prosty |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Zasada Push Pull |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.95 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 13.775 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |

| | |
|---|---|
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Maks. moment dokręcenia | 7 Nm |
| Waga produktu | 6.01 g |
| Typ mocowania | Sześciokąt zewnętrzny 7/16 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 1/8" |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita | 32 degF |
| Kolor pierścienia zwalniającego | szary |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
| Materiał uszczelki gwintu | PTFE |
| Materiał pierścienia zwalniającego | Polioksymetylen |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Wielkość nominalna** | 0.098 |
| **Materiał elementów blokady przewodu** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Materiał uszczelnienia przewodu** | NBR |
| **Kolor pierścienia zwalniającego** | Szary |
| **Ciśnienie robocze w zależności od temperatury** | -13.8 ... 145 Psi |
| **Materiał uszczelnienia gwintu** | PTFE |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | -13.8 ... 145 Psi |
| **Materiał pierścienia zwalniającego** | POM |
| **Typ uszczelnienia gwintu** | Taśma uszczel. |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | dla przewodu o średnicy zew. 1/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | Gwint zewnętrzny 1/8 NPT |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Maks. moment dokręcający** | 5.163 ft-lbf |
| **Waga produktu** | 0.212 oz |
| **Konstrukcja** | Typu wciśnij/zwolnij |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 1 – Niska odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Materiał obudowy** | Mosiądz, niklowany |
| **Wielkość** | Standard |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura otoczenia** | 32 ... 140 °F |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO074062 |
| **EAN-13** | 4052568340957 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:59