AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór z prętem sprężystym FVS-3-1/8 (3876) serii FVS - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO012090**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty monostabilny |
| Sposób uruchamiania | mechaniczny |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 146 l/min |
| Pneumatyczne przyłącze robocze | G1/8 |
| Ciśnienie robocze | 0.35 MPa |
| Ciśnienie robocze | 3.5 bar |
| Konstrukcja | Gniazdo talerzowe |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Średnica nominalna | 3.5 mm |
| Funkcja odpowietrzenia | z możliwością dławienia |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Rodzaj sterowania | sterowanie pilotem |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów | wew. |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Symbol | 00991119 |
| Medium sterujące (dla pilotów) | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |

| | |
|---|---|
| Uwaga dotycząca dynamicznego wymuszania stanu | Częstotliwość przełączania min. 1/rok |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 130 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Gniazdo talerzowe |
| **Uwaga o dynamicznym wymuszaniu stanu** | Częstotliwość przełączania min. 1/rok |
| **Medium dla pilotów** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| **Zasilanie pneum. pilotów** | Wewnętrzne |
| **Funkcja odpowietrzenia** | Możliwość dławienia |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | G1/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G1/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G1/8 |
| **Kierunek przepływu** | Jednokierunkowy |
| **Rodzaj sterowania** | Z pilotem |
| **Sposób kasowania** | Sprężyna mechaniczna |
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |
| **Sposób uruchomienia** | Mechaniczny |
| **Wielkość nominalna** | 3.5 mm |
| **Waga produktu** | 130 g |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Ciśnienie robocze MPa** | 0.35 ... 0.8 MPa |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Normalny przepływ nominalny** | 146 l/min |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 zamknięty, monostabilny |
| **Materiał obudowy** | Aluminium, Anodowanie |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy otworów przelotowych |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 3.5 ... 8 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO012090 |
| **EAN-13** | 4052568110390 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37