



Płyta zaślepka CPE18-PRSB (164974) serii CPE18 - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010193**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Medium robocze

Uwaga dotycząca medium
roboczego/sterującego

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Waga produktu

Informacja o materiałach

Materiał obudowy

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po
rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

2 - średnie obciążenie korozyjne

VDMA24364-B1/B2-L

28 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

Wzmocniony poliamid

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Waga produktu	28 g

Nr kat.	OT-FESTO010193
EAN-13	4052568036980

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:14