



Złącze wtykowe z odcięciem wypływu QSMK-1/8-1/4-U (190710) serii QSMK - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO042305

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

QSK-1/8-1/4-U QSK-1/8-1/4-U (190710) SP.-ST.VERSCHR.

DANE TECHNICZNE

Jednostka opakowania	1
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Kolor pierścienia zwalnającego	Szary
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Materiał pierścienia zwalnającego	POM
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Przylącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/4
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1/8 NPT
Wielkość nominalna	3 mm
Maks. moment dokręcający	8 Nm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Waga produktu	13 g
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Materiał obudowy	Mosiądz, Niklowanie
Wielkość	Mini
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C

Nr kat.

OT-FESTO042305

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:51