AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa z tworzywa R1/8-8, pierścień zwalniający i korpus - polipropylen PP



Numer artykułu SKU: IQSG188PP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus i pierscien zwalniajacy: Polipropylen, czesc gwintowana: Polipropylen lub stal szlachetna AISI 304, wkladka: Stal szlachetna AISI 304, wkladka: EPDM z powloka PTFE (gwint cylindryczny z zamknietym o-ringiem EPDM), pazury mocujace: Stal szlachetna AISI 301, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadaja dopuszczenie FDA
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
-0,95 do 9 bar (od -20°C do maks. +20°C), 30°C: 6 bar, 40°C: 5 bar, 50°C: 4 bar, 60°C: 3,4 bar, 80°C 3 bar
Czynniki:
nienaoliwione sprezone powietrze, woda (takze zdemineralizowana), neutralne gazy i ciecze (bez olejów mineralnych)
Zalety:
wygodniejsze przylacza ze stali szlachetnej, odporny na hydrolize, czyszczenie, montowanie i osobne pakowanie w sterylnych warunkach, produkcja bez oleju i silikonu, elementy gwintowane z polipropylenu i stali szlachetnej, przezroczysty korpus pozwala obserwowac medium we wnetrzu przylacza, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadaja atest FDA
* Aufgrund des hohen Ausdehnungskoeffizienten von Polypropylen kann es bei hohen Temperaturschwankungen zu Leckagen kommen. Wir empfehlen hier die Eindichtung mit Loctite Dichtfaden 55.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0055 kg
Rodzaj gwintu	R
Wykonanie	gwint polipropylenowy
Średnica zewnętrzna D	8 mm
Gwint R	1/8

Nr kat.	IQSG188PP
EAN-13	4050571832537

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 16:32