AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka prosta wtykowa M5-4, oring, pierścień zwalniający polipropylen PP, korpus stal nierdzewna




## Numer artykułu SKU: IQSGM54PPES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus i pierścień zwalniający - Polipropylen, część gwintowana - Polipropylen lub stal nierdzewna AISI 304, wkładka - stal nierdzewna AISI 304, wkładka - EPDM z powłoką PTFE (gwint walcowy z o-ringiem EPDM), pierścień zacinający przewód - stal nierdzewna AISI 301, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadają dopuszczenie FDA.
**Zakres temperatury:** -20 °C do maks. +80 °C.
**Ciśnienie robocze:** -0,95 do 9 bar (od -20°C do maks. +20°C), 30°C: < 6 bar, 40°C: < 5 bar, 50°C: < 4 bar, 60°C: < 3,4 bar, 80°C < 3 bar.
**Medium robocze:** sprężone powietrze, woda (także zdemineralizowana), neutralne gazy i ciecze (bez olejów mineralnych).
**Zalety:** Wygodniejsze w stosowaniu niż złączki ze stali nierdzewnej, odporność na hydrolizę i detergenty, montowane i osobne pakowanie w sterylnych warunkach, produkcja bez oleju i silikonu, część gwintowana z polipropylenu i stali nierdzewnej, przeźroczysty korpus pozwala obserwować medium we wnętrzu przyłącza, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadają atest FDA.

* Ze względu na wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej polipropylenu mogą wystąpić nieszczelności przy dużych wahaniach temperatury. Zalecamy uszczelnienie za pomocą kleju anaerobowego Loctite.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | IQSGM54PPES |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 13:11