



## Złącze wtykowe-L NPQM-L-G38-Q10-P10 (558716) serii NPQM - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO028781**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Złącza wtykowe NPQM są ekonomicznymi metalowymi złączami, przeznaczonymi do różnych zastosowań, takich jak branża motoryzacyjna, przemysł elektroniczny lub różnego rodzaju warsztaty. NPQM doskonale nadaje się przede wszystkim do mediów jak, sprężone powietrze i podciśnienie.

- Metalowa z mosiądzu niklowanego
- Metalowa złączka wtykowa w atrakcyjnej cenie
- Solidna konstrukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, Y, złącze wtykowe przegrodowe

### Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| Wielkość                                       | Standard                                      |
| Średnica nominalna                             | 8 mm  |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                      |
| Konstrukcja                                    | Kształt L                                     |
| Wielkość opakowania                            | 10  |
| Konstrukcja                                    | Zasada Push Pull                              |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa                                    |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar                                     |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -13.775 psi                                   |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                  |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne    |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Temperatura otoczenia                      | -20 degC                           |
| Znamionowy moment dokręcenia               | 9 Nm                               |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia | +/- 20%                            |
| Waga produktu                              | 39.2 g                             |
| Typ mocowania                              | Zewnętrzny sześciokąt SW16         |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | Gwint zewnętrzny G3/8              |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | do przewodu o średnicy zewn. 10 mm |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS          |
| Materiał obudowy                           | Mosiądz, niklowany                 |
| Materiał uszczelnienia przewodu            | NBR                                |

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Waga produktu                                     | 39.2 g                                       |
| Materiał uszczelnienia przewodu                   | NBR  |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 16 bar                             |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia     | ± 20 %                                       |
| Nominalny moment dokręcający                      | 9 Nm   |
| Typ uszczelnienia gwintu                          | Podkładka uszczelniająca                     |
| Przyłącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zewn. 10 mm          |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | G3/8   |
| Wielkość nominalna                                | 8 mm   |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Konstrukcja                                       | Zasada Push Pull                             |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję               |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym          |
| Materiał obudowy                                  | Mosiądz, niklowany                           |
| Wielkość  | Standard                                     |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS                                |
| Temperatura otoczenia                             | -20 ... 70 °C                                |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO028781 |
| EAN-13  | 4052568054854  |