



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr dokładny MS6-LFM (527670) serii MS6 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO019562

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szerokość modułu 62 mm
- Filtr o dużej wydajności zapewniający wysoki stopień czystości sprężonego powietrza
- Usuwanie aerozoli oleju ze sprężonego powietrza
- Do wyboru ze wskaźnikiem ciśnienia różnicowego do wizualnego wskazywania zanieczyszczenia filtra
- Do wyboru z elektronicznym wskaźnikiem zanieczyszczenia filtra

Dane techniczne

Seria	MS
Wielkość	6
Konstrukcja	Filtr włókien
Dokładność filtracji	0.01 µm
Spust kondensatu	automatyczny
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Ostona pojemnika	Ostona ochronna z tworzywa

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Dopuszczenie do branży spożywczej

Temperatura medium

Temperatura otoczenia

Wskaźnik ciśnienia różnicowego

Certyfikacja

Znak CE (patrz deklaracja zgodności)

Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)

Certyfikacja w zakresie ochrony
przeciwwybuchowej Ex poza UE

Ochrona przeciwwybuchowa

ATEX-Kategoria: gaz

ATEX-Kategoria: pył

Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu

Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów

Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura
otoczenia

Typ mocowania

Pozycja montażu

Materiał obudowy

Materiał filtra

Materiał uszczelnień

Informacja o materiałach

2 - średnie obciążenie korozyjne

VDMA24364-B1/B2-L

patrz rozszerzone informacje o materiale

-10 degC

-10 degC

Wskaźnik optyczny

c UL us - Recognized (OL)

zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony
przeciwwybuchowej (ATEX)

wg przepisów UK EX

EPL Db (GB)

Strefa 1 (ATEX)

II 2G

II 2D

Ex h IIC T6 Gb X

Ex h IIIC T60degC Db X

-10degC = Ta = +60degC

Instalacja na przewodach

w pionie +/- 5deg

Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Włókna borokrzemianowe

NBR

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Wskaźnik różnicy ciśnień	Wskaźnik optyczny, Z czujnikiem ciśnienia
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:7:2], Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Ośłona pojemnika	Pojemnik z tworzywa sztucznego, Zintegrowana metalowa osłona
Wkładka filtracyjna	0.01 ... 1 µm
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex h IIIC T60°C Db X
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Temperatura otoczenia	+5°C <= Ta <= +60°C
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex h IIC T6 Gb X
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Spust kondensatu	W pełni automatyczny, Obracanie ręczne, Półautomatyczny
Materiał filtra	Włókna boro krzemowe
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Wielkość	6
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 20 bar

Nr kat.	OT-FESTO019562
---------	----------------