

Zawór z przyciskiem K-3-M5 (3660) serii K - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012234

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	80 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	M5
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	2 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991098
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	23 N
Waga produktu	28 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5

Przyłącze pneumatyczne 2

Materiał uszczelnień

Materiał obudowy

M5

NBR

Cynkowy odlew kokilowy

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO012234
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar	EAN-13	4052568000486
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Materiał uszczelnień	NBR		
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych		
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy		
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny		
Normalny przepływ nominalny	80 l/min		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa		
Waga produktu	28 g		
Wielkość nominalna	2 mm		
Rodzaj sterowania	Bezpośredni		
Przyłącze pneumatyczne 1	M5		
Przyłącze pneumatyczne 2	M5		
Siła uruchamiająca	23 N		