



Moduł elektroniczny VMPA2-FB-EMG-4 (537984) serii VMPA2 - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011733**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Diagnostyka	Zbyt niskie napięcie na zaworach
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Maksymalna liczba cewek zaworów	4
Własny pobór prądu pod napięciem obciążenia	23 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym	8 mA
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	99 mA do 24 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	18 mA po 24 ms
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	20 g
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję, (w stanie zainstalowanym)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	20 g
Diagnostyka	Zawory - napięcie poniżej wartości nominalnej
Nominalny prąd wyłączenia na cewkę	99 mA do 24 ms
Prąd nominalny z układem redukcji prądu	18 mA po 24 ms
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	8 mA
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Maks. liczba cewek zaworów	4
Własny pobór prądu przy napięciu obciążenia	23 mA

Nr kat.	OT-FESTO011733
EAN-13	4052568007010

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:10