



## Złączka kątowa wtykowa Banjo R1/8-4 (teflon), pod imbus



Numer artykułu SKU:  
**IQSLV184I**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

**Zalecane temperatury pracy:** -20 °C do maks. + 80 °C

**Zalecane ciśnienie robocze:** -0,95 do 20 barów

**Uszczelnienie:** gwint przyłączeniowy pokryty warstwą teflonu (PTFE)

**Media robocze:** Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)

**Zalety:** wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

IQSLV184I