



## Złączka kątowa wtykowa Banjo M5-4 (oring), pod imbus



Numer artykułu SKU:  
**IQSLVM54I**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu) **Zalecane temperatury pracy:** -20 ° C do maks. + 80 ° C **Zalecane ciśnienie robocze:** -0,95 do 20 barów **Media robocze:** Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C) **Zalety:** Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,0063 kg
Średnica zewnętrzna D	4 mm
Gwint	M 5

Nr kat.	IQSLVM54I
EAN-13	4050571382391