AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka grodziowa wtykowa 6 PP



Numer artykułu SKU: IQSS60PP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus i pierscien zwalniajacy: Polipropylen, czesc gwintowana: Polipropylen lub stal szlachetna AISI 304, wkladka: Stal szlachetna AISI 304, wkladka: EPDM z powloka PTFE (gwint cylindryczny z zamknietym o-ringiem EPDM), pazury mocujace: Stal szlachetna AISI 301, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadaja dopuszczenie FDA
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
-0,95 do 9 bar (od -20°C do maks. +20°C), 30°C: 6 bar, 40°C: 5 bar, 50°C: 4 bar, 60°C: 3,4 bar, 80°C 3 bar
Czynniki:
nienaoliwione sprezone powietrze, woda (takze zdemineralizowana), neutralne gazy i ciecze (bez olejów mineralnych)
Zalety:
wygodniejsze przylacza ze stali szlachetnej, odporny na hydrolize, czyszczenie, montowanie i osobne pakowanie w sterylnych warunkach, produkcja bez oleju i silikonu, elementy gwintowane z polipropylenu i stali szlachetnej, przezroczysty korpus pozwala obserwowac medium we wnetrzu przylacza, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadaja atest FDA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,015 kg
Wykonanie	polipropylen
Średnica (Emax)	7,5 mm
Średnica zewnętrzna D	6 mm
A	M 15 x 1

Nr kat.	IQSS60PP
EAN-13	4050571833152

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 22:51