



## Osłona ochronna VMPAL-KM-SD25-IP67-0 (560428) serii VMPAL - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO036572**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Waga produktu	100 g
Przyłącze elektryczne	możliwość konfekcjonowania
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.2 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

### DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP67, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	możliwość konfekcjonowania
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	100 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 13 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.2 ... 0.5 mm <sup>2</sup>

Nr kat.	OT-FESTO036572
EAN-13	4052568097714

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:02