



Osłona ochronna VMPAL-KM-SD44-IP67-0 (560429) serii VMPAL - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO036573

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Waga produktu	102 g
Przyłącze elektryczne	możliwość konfekcjonowania
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP67, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	możliwość konfekcjonowania
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	102 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 13 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.34 mm ²

Nr kat.	OT-FESTO036573
EAN-13	4052568097721

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:50