



## Złączka wtykowa kątowa typu Banjo, podwójna G1/2-10 (oring) - Sang-A



**Numer artykułu SKU:  
IQSLV21210G**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścieni wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

#### Zalecane temperatury pracy:

-20 ° C do maks. + 80 ° C

#### Zalecane ciśnienie robocze:

-0,95 do 20 barów

#### Media robocze:

Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)

#### Zalety:

Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Rodzaj gwintu	G
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Gwint	1/2

Nr kat.	IQSLV21210G
EAN-13	4050571381073