

Kołnierz wahliwy SNCB-32-R3 (176944) serii SNCB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO001500

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	32
W oparciu o normę	ISO 15552
Warianty	Wysoka ochrona przeciwkorozyjna
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	100 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał trzpienia	Nierdzewna stal stopowa
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał krążka	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C	Nr kat.	OT-FESTO001500
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS	EAN-13	4052568075415
Wielkość	32		
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Warianty	Wysoka odporność na korozję		
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję		
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne		
W oparciu o normę	ISO 15552		
Waga produktu	100 g		
Materiał tarczy	Stal ocynkowana		
Materiał pierścienia mocującego	Aluminium-odlew ciśnieniowy, Z pokryciem ochronnym		
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa, ocynkowana		