AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wskaźnik do montażu między cewkę i wtyczkę MFLZ-24DC/AC (12610) serii MFLZ - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO010659

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Wariant z wbudowanym obwodem ochronnym
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Z żółtym wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Waga produktu	14 g
Przyłącze elektryczne	Kształt B
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Częstotliwość sieci	0 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 15 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 °C do 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	Kształt Bzgodnie ze standardem przemysłowym (11 mm)
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6
Waga produktu	14 g

Nr kat.	OT-FESTO010659
EAN-13	4052568002510

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:44