



Wskaźnik do montażu między cewką i wtyczką MFLZ-24DC/AC (12610) serii MFLZ - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO010659**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

- Wariant z wbudowanym obwodem ochronnym
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Z żółtym wskaźnikiem LED

## Dane techniczne

Waga produktu	14 g
Przyłącze elektryczne	Kształt B
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Częstotliwość sieci	0 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 15 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Temperatura otoczenia</b>	-20 °C do 60 °C
<b>Stopień ochrony</b>	IP65
<b>Przyłącze elektryczne</b>	Kształt Bzgodnie ze standardem przemysłowym (11 mm)
<b>Materiał obudowy</b>	Wzmocniony PA6
<b>Waga produktu</b>	14 g

<b>Nr kat.</b>	OT-FESTO010659
<b>EAN-13</b>	4052568002510

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:23