



## Zawór micro z popychaczem S-3-PK-3-B (7843) serii S - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO013209**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Otwory przelotowe w obudowie
- Wykonanie z polimeru lub aluminium

### Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	60 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	1.8 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991095
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	6 N

Waga produktu

7 g

Typ mocowania

Przy pomocy otworów przelotowych

Przyłącze pneumatyczne 1

PK-3

Przyłącze pneumatyczne 2

PK-3

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

## DANE TECHNICZNE

Waga produktu	7 g
Siła uruchamiająca	6 N
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Wielkość nominalna	1.8 mm
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny	60 l/min
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Mosiądz
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO013209
EAN-13	4052568008772