

Nypel podwójny NPFC-D-G14-G38-M (8030273) serii NPFC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039838

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [---:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Waga produktu	22.4 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO039838
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 50 bar	EAN-13	4052568063757
Temperatura otoczenia	-20 °C do 150 °C		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Waga produktu	22,4 g		
Jednostka opakowania	10		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4		
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8		
Materiał połączenia gwintowanego	Niklowany mosiądz		