


Nypel podwójny NPFC-DS-G18-G18-M (8142583) serii NPFC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094194

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej

Wielkość opakowania

Ciśnienie robocze

Medium robocze

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Temperatura otoczenia

Znamionowy moment dokręcenia przyłącza
pneumatycznego 1

Znamionowy moment dokręcenia przyłącza
pneumatycznego 2

Mosiądz, niklowany

10

-0.95 bar

Sprężone powietrze wg ISO
8573-1:2010 [-:-:-]

1 - niskie obciążenie korozyjne

VDMA24364-B2-L

-10 degC

10.55 Nm

10.55 Nm

Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Waga produktu	9.94 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C	Nr kat.	OT-FESTO094194
Waga produktu	9,94 g	EAN-13	4052568567767
Waga	0,01 kg		