

Nypel podwójny NPFC-D-2G18-M-F1A (8133311) serii NPFC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094135

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej	nierdzewna stal stopowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Waga produktu	10 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	10 g	Nr kat.	OT-FESTO094135
Waga	0,01 kg	EAN-13	4052568554699

Data wygenerowania podsumowania: 03.09.2026r, g. 09:50