AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Gniazdo wtykowe do zasilania NECU-G78G4-C2 (543108) serii NECU - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO023533

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Gniazdo do podłączenia magistrali polowej
- NECU-HX: Złączki wtykowe okrągłe M8 i M12 do ponownego podłączenia z szybkozłączem Harax® do zastosowań niskonapięciowych
- Wtyczka i gniazdo do zasilania napięciem
- Możliwość dowolnego konfigurowania długości kabla

Dane techniczne

W oparciu o normę	EN 61984
Certyfikacja	c CSA us (OL)
Waga produktu	58.7 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, 7/8", 4-pin
Kodowanie wtyczki	ODVA AutoSIG
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	10 A
Odporność na napięcie udarowe	2.5 kV
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	1.5 mm²
Stopień ochrony	IP67

Temperatura otoczenia	-25 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Cynkowy odlew kokilowy, niklowany
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał styków	Stop miedzi, pozłacany

DANE TECHNICZNE

Obciążalność prądowa przy 40°C	10 A
Certyfikat	c CSA us (OL)
Kodowanie złącza	ODVA AutoSIG
Pole przekroju poprzecznego	<= 1.5 mm2
Materiał nakrętki kołpakowej	Odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, 7/8, 4-pin
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 12 mm
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Materiał styków elektrycznych	Pozłacany stop miedzi
Kolor obudowy	Czarny
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Temperatura otoczenia	-25 ... 80 °C
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 250 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	58.7 g
W oparciu o normę	EN 61984
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	c CSA us (OL)
Stopień ochrony	IP67
Materiał uszczelnień	FPM, NBR

Nr kat.	OT-FESTO023533
EAN-13	4052568091248

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 17:10