



Trójnik T FCK-3-PK-9-KU (6276) serii FCK - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014090

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szybkozłączka przegrodowa
- Zaślepka do złączek z tworzywa sztucznego i złączek nasadkowych
- Rozgałęziacz wielosegmentowy
- Nakrętka kołpakowa do złączki CK
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie (woda)
- Aluminium, stal, POM lub cynk
- Kształt prosty, L, T

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Średnica nominalna | 8 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Kształt T |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -13.775 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |

Przyłącze pneumatyczne 1

do końcówki nasadkowej, średnica wew.
przewodu 9 mm, z nakrętką kołpakową

Przyłącze pneumatyczne 2

do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 9 mm
z nakrętką

Materiał nakrętki kołpakowej

Polioksymetylen

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał - złącze

POM

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Uwaga dotycząca materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | POM |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Kształt T |
| Wielkość nominalna | 8 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | dla złączy z nakrętką kołpakową - średnica wew. 9 mm |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0 ... 10 bar |
| Średnica nominalna DN | 8 mm |
| Pozycja montażowa | dowolny |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO014090 |
| EAN-13 | 4052568001193 |