



Zawór zwrotny VABF-L1-10H-H2 (8047364) serii VABF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO072624

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość zaworu	10 mm
Funkcja zaworu	funkcja odblokowania zaworu zwrotnego
Ciśnienie robocze	0.05 MPa
Ciśnienie robocze	0.5 bar
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	0.4 g
Typ mocowania	rowkowanie
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	0.5 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-5 °C do 60 °C
Sposób montażu	Przez wkręcenie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego sterowanego
Ciśnienie robocze MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Waga produktu	0,4 g
Wielkość zaworu	10 mm

Nr kat.	OT-FESTO072624
EAN-13	4052568294953

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:50